Cosmopaint
Protección & Decoración Profesional

Professional Quality

Water Technology

Environmentally friendly

Ficha Técnica
PLASTEX

DESCRIPCIÓN

Exterior e interior.
Pintura plástica hidrosoluble, basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Revestimiento para muros, paredes y fachadas a la intemperie.

CAMPO DE APLICACIÓN

Pintado para la protección de superficies exteriores en fachadas, muros y paredes.
Expresamente indicado para la protección y decoración de paramentos verticales en exteriores, tales como revoco hormigón, cementos varios, yesos, piedra, etc.
Excelente opción para el pintado en interiores cuando de requiera una pintura de calidad y resistencia.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Presentación:	*Monocomponente.*
Color:	*Blanco (admite adición de color concentrado para obtener tonos pastel)*
Acabado:	*Mate*
Densidad:	*1,5 Kg/l ± 0,2*
Sólidos en volumen:	*50% ± 0,5%*
Consumo orientativo:	*9 m²/l (1 capa).*
Secado:	*30 minutos a 20ºC y 60% HR*
Repintable:	*6 horas a 20º C y 60% HR*
Aplicación:	*Brocha y rodillo*
Diluyente adecuado:	***AGUA limpia***

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICÍES

La superficie a pintar debe estar seca, sólida, limpia y exenta de aceites, grasas, etc. Sobre soportes pulverulentos se recomienda una consolidación previa con **COSMOFIX** para mejorar la adherencia.
Se puede utilizar el mismo **PLASTEX** como capa selladora de fondo.
Utilizar **SELLAFONDO** en aquellas superficies donde se requiera un fondo de relleno antes de aplicar el acabado.

COSMOPAINT
Euroquimica Paints, S.A.
Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA
Telf.: +34 930 132 988 - E-mail: oficina@cosmopaint.net
http://www.cosmopaint.net

Cosmopaint es una marca de Euroquimica Paints,S.A.

Certificado Sistema de Calidad
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

Cosmopaint
Protección & Decoración Profesional

MÉTODO DE APLICACIÓN

PLASTEX se presenta listo para su uso. Para la aplicación de la primera capa aconsejamos una dilución de un 10-20% con agua, dependiendo de la porosidad o absorción de la superficie. Las sucesivas capas pueden aplicarse directamente o bien diluyendo con un 5-10% de agua.
Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente con agua. Si el producto ha endurecido sobre ellos, puede intentarse su recuperación manteniéndolos en inmersión en acetona u otros disolventes fuertes que lo ablanden.
No aplicar si la temperatura es inferior a 10ºC, HR superior al 95% o si amenaza lluvia en las próximas 6 horas.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA

Impermeabilidad: Impermeable al agua y permeable al aire y al vapor de agua.
Resistencia a la Intemperie: Estable a la degradación por radiación UV y los cambios climáticos.
Composición: No contiene disolventes orgánicos, compuestos organometálicos, alquitranes, sales cúpricas, arsénicas ni mercuriales.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.
Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel. Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.
Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.
Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco.
Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

PLASTEX – Edición 30-10-19. Anula las anteriores.

COSMOPAINT
Euroquimica Paints, S.A.
Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA
Telf.: +34 930 132 988 - E-mail: oficina@cosmopaint.net
http://www.cosmopaint.net

Cosmopaint es una marca de Euroquimica Paints,S.A.

Certificado Sistema de Calidad
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification